

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	935
Nb de cannelures CR	27
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	70
Ø bol CR [mm]	100
Nb de cannelures CB	25
Ø bol CB [mm]	106

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-100 Conseils de montage des cardans
- BT-104 Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105 Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131 Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CITROËN		
CX (74-85) (MA) - 2000	106 ch	07.1984 > 08.1985
CX (74-85) (MA) - 2200	115 ch	07.1980 > 08.1985
CX (74-85) (MA) - 2400	120 ch	07.1980 > 05.1982
CX (74-85) (MA) - 2400 GTi	128 ch	07.1980 > 06.1982
	131 ch	07.1980 > 06.1982
CX (74-85) (MA) - 25 D Turbo	95 ch	04.1983 > 08.1985
CX (74-85) (MA) - 25 GTi Turbo 2	166 ch	06.1984 > 08.1985
CX (74-85) (MA) - 25 TRi	136 ch	07.1983 > 08.1985
CX (74-85) (MA) - 2500 D	75 ch	07.1980 > 06.1982
CX (74-85) Break (MA) - 2000	106 ch	07.1984 > 08.1985
CX (74-85) Break (MA) - 2200	115 ch	07.1980 > 08.1985
CX (74-85) Break (MA) - 25 TRi	136 ch	01.1984 > 08.1985
CX (74-85) Break (MA) - 2500 D	75 ch	07.1980 > 08.1985
CX (74-85) Break (MA) - 2500 D Turbo	95 ch	04.1983 > 08.1985
CX (85-92) - 20 RE	106 ch	08.1985 > 12.1992
CX (85-92) - 22 TRS	114 ch	07.1985 > 12.1992
	115 ch	07.1985 > 07.1989
CX (85-92) - 25 D	73 ch	08.1985 > 12.1992
CX (85-92) - 25 D Turbo	95 ch	08.1985 > 12.1986
	120 ch	01.1987 > 12.1992
CX (85-92) - 25 GTi	121 ch	05.1986 > 12.1992
CX (85-92) - 25 GTi Turbo 2	156 ch	09.1986 > 12.1992
	166 ch	08.1985 > 12.1992
CX (85-92) - 25 TRi	136 ch	08.1985 > 12.1992
CX (85-92) Break - 20	106 ch	08.1985 > 08.1986
CX (85-92) Break - 22 TRS	114 ch	07.1985 > 12.1992
	115 ch	07.1985 > 07.1989
CX (85-92) Break - 25 D	73 ch	05.1986 > 12.1992
CX (85-92) Break - 25 D Turbo 2	120 ch	01.1987 > 12.1992
CX (85-92) Break - 25 i	121 ch	05.1986 > 12.1992
CX (85-92) Break - 25 TRi	136 ch	08.1985 > 12.1992
CX (85-92) Break - 2500 D Turbo	95 ch	08.1985 > 12.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.