

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	625
Nb de cannelures CR	27
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	70
Ø bol CR [mm]	100
Nb de cannelures CB	25
Ø bol CB [mm]	106

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CITROËN		
CX (74-85) (MA) - 2000	106 ch	06.1979 > 07.1980
CX (74-85) (MA) - 2200	112 ch	09.1974 > 07.1976
CX (74-85) (MA) - 2200 D	67 ch	10.1975 > 02.1979
CX (74-85) (MA) - 2400	116 ch	08.1976 > 06.1980
CX (74-85) (MA) - 2400 GTi	128 ch	06.1977 > 07.1980
	131 ch	06.1977 > 07.1980
CX (74-85) (MA) - 2500 D	75 ch	02.1978 > 07.1980
CX (74-85) Break (MA) - 2000	106 ch	06.1979 > 07.1980
CX (74-85) Break (MA) - 2200 D	67 ch	08.1976 > 02.1979
CX (74-85) Break (MA) - 2500 D	75 ch	02.1978 > 07.1980

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.