



# Unverzichtbar für eine sorgenfreie Reise.

## Das ContiTireSealant.

- › Ersatzteil in Erstausrüstungs-Qualität  
"Engineered in Germany"
- › Latexbasiertes Reifendichtmittel  
(nicht gesundheitsgefährdend)
- › Dichtmittel-Haltbarkeit von bis zu 5 Jahren
- › Quetschflasche kann als Ersatzteil für vergleichbare  
Produkte anderer Hersteller verwendet werden
- › Reifendichtmittel kann mit dem Hausmüll entsorgt werden
- › Nutzbar mit jedem Standard-Kompressor  
für die Abdichtung eines Reifendurchstichs



[www.continental-mobility.com/de](http://www.continental-mobility.com/de)



Artikelnummer: 17120380000

# Erweiterte Mobilität im Fall einer Reifenpanne.

ContiTireSealant stellt die Mobilität im Fall einer Reifenpanne sicher - zuverlässig und schnell. Das Reifendichtmittel wird mittels der Quetschflasche in den Reifen eingefüllt. Der Reifen kann anschließend mit beliebigen Kompressoren, welche für die Abdichtung von Reifendurchstichen geeignet sind, wieder aufgepumpt werden. Das ermöglicht eine Weiterfahrt zur nächsten Werkstatt oder zu einem Reifenservice (max. 200 km bei max. 80 km/h). Das ContiTireSealant dichtet Durchstiche an Pkw-Reifen ab, die durch Nägel oder ähnliche Objekte mit einem Durchmesser von bis zu 6 mm verursacht wurden.

## Produktumfang:

- › 600-ml-Quetschflasche
- › Bedienungsanleitung
- › Plastikhandschuhe
- › Einfüllschlauch
- › Plastikbeutel mit Ventileinsatz, Ventileinsatzausdreher und Geschwindigkeitswarnhinweis-Aufkleber

## Technische Spezifikationen

### Reifendichtmittel:

Menge Dichtmittel	Haltbarkeit	Dimensionen
600 ml	5 Jahre	Ø 86 mm x 150 mm
Gewicht	Anwendungstemperatur	
640 g	-30°C to +60°C	

## Anwendung für Pkw-Reifen:

Das Produkt ist für alle unten aufgeführten Reifendimensionen mit einem Reifendruck bis zu 300 kPa (3 bar, 43 psi) geeignet.

Reifenbreite in mm	Reifenquerschnitt	Felgenreiße in Zoll
130 195	25-80	R 10 R 14
135/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	R 15
145/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
155/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
165/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
175/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
185/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
195/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
205/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
215/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
225/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
235/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	R 16
245/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
155/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
165/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
175/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
185/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
195/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
205/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
215/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
225/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
235/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	R 17
245/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
185/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
195/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
205/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
215/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
225/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
235/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
245/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
255/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
265/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
275/	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
285/	25 30 35 40 45 50 55 60 65	

Reifenbreite in mm	Reifenquerschnitt	Felgenreiße in Zoll
205/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	R 18
215/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
225/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
235/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
245/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
255/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
265/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
275/	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
285/	25 30 35 40 45 50 55 60	
295/	25 30 35 40 45 50 55	
305/	25 30 35 40 45	R 19
315/	25 30 35	
215/	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
225/	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
235/	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
245/	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
255/	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
265/	25 30 35 40 45 50 55 60	
275/	25 30 35 40 45 50 55	
285/	25 30 35 40 45 50	
295/	25 30 35 40 45	R 20
305/	25 30 35 40	
315/	25 30 35	
225/	25 30 35 40 45 50 55 60	
235/	25 30 35 40 45 50 55 60	
245/	25 30 35 40 45 50 55 60	
255/	25 30 35 40 45 50 55 60	
265/	25 30 35 40 45 50 55 60	
275/	25 30 35 40 45 50 55	
285/	25 30 35 40 45 50	
295/	25 30 35 40 45	R 21
305/	25 30 35 40	
245/	25 30 35 40 45 50 55	
255/	25 30 35 40 45 50 55	
265/	25 30 35 40 45 50 55	
275/	25 30 35 40 45 50	
285/	25 30 35 40 45	
295/	25 30 35 40	
305/	25 30 35	
315/	25 30	
325/	25 30	

Stand: 02/2016