Continental
The Future in Motion

Damit Ihnen niemals die Luft ausgeht.

Das ContiMobilityKit für erweiterte Mobilität.

- Anwendungsfreundliches Reifenpannen-Set für die Abdichtung von Reifendurchstichen
- Ermöglicht temporär eine Weiterfahrt von bis zu 200 km bei einer Geschwindigkeit von max. 80 km/h
- Erstausrüstungs-Qualität "Engineered in Germany"
- Latexbasiertes Reifendichtmittel (nicht gesundheitsgefährdend)

www.continental-mobility.com/de

Artikelnummer: 17120420000

Die komfortable Lösung für unterwegs.

Das ContiMobilityKit ist ein komfortables Reifenpannen-Set zur Abdichtung von Reifendurchstichen, verursacht durch Nägel oder ähnliche Objekte mit einem Durchmesser von bis zu 6 mm. Das Set beinhaltet einen Kompressor und eine Flasche Reifendichtmittel mit einer Haltbarkeit von bis zu 5 Jahren. Im Fall einer Reifenpanne ist ein Reifenwechsel am Straßenrand nicht mehr notwendig. Da zudem das Ein- und Ausschrauben des Ventileinsatzes entfällt, sind nur wenige einfache Handgriffe erforderlich, um die Fahrt für weitere 200 km bei maximal 80 km/h zügig fortzusetzen. Das ContiMobilityKit ist ausschließlich für Pkw-Reifen mit einem vorgeschriebenen Reifendruck von bis zu 3 bar verwendbar.

Produktumfang:

- Kompressor
- Druckresistente Flasche mit 450 ml Reifendichtmittel
- Bedienungsanleitung
- Tasche
- Plastikhandschuhe

Technische Spezifikationen Kompressor:

Stromstärke	Span-	Maximaler Druck
Max. 10 A gemäß DIN ISO 8820	12 V	700 kPa (7 bar, 102 psi)
Dimensionen	**Gewicht**	**Anwendungsbereich**
150 mm × 130 mm × 60 mm	650 g	-30°C to +60°C

Technische Spezifikationen Reifendichtmittel:

Menge Dichtmittel	Haltbarkeit	Dimensionen
450 ml	5 Jahre	Ø 87 mm × 125 mm
Gewicht	**Anwendungstemperatur**	
585 g	-30°C to +60°C	

Anwendung für Pkw-Reifen:

Das Produkt ist für alle unten aufgeführten Reifendimensionen mit einem Reifendruck bis zu 300 kPa (3 bar, 43 psi) geeignet.

Reifenbreite in mm	Reifenquerschnitt												Felgengröße in Zoll
130 – 195	25-80												R 10 – R 14
135/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	R 15
145/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
155/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
165/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
175/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70			
225/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
235/	25	30	35	40	45	50	55	60					
245/	25	30	35	40	45	50	55						
155/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	R 16
165/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
175/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70			
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
225/	25	30	35	40	45	50	55	60					
235/	25	30	35	40	45	50	55						
245/	25	30	35	40	45	50							
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		R 17
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70			
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
225/	25	30	35	40	45	50	55	60					
235/	25	30	35	40	45	50	55						
245/	25	30	35	40	45	50							
255/	25	30	35	40	45								
265/	25	30	35	40									
275/	25	30	35										
285/	25	30	35										

Reifenbreite in mm	Reifenquerschnitt								Felgengröße in Zoll
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	R 18
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	
225/	25	30	35	40	45	50	55	60	
235/	25	30	35	40	45	50			
245/	25	30	35	40	45				
255/	25	30	35	40	45				
265/	25	30	35	40					
275/	25	30	35						
285/	25	30	35						
295/	25	30							
215/	25	30	35	40	45	50	55		R 19
225/	25	30	35	40	45	50	55		
235/	25	30	35	40	45	50			
245/	25	30	35	40	45				
255/	25	30	35	40					
265/	25	30	35						
275/	25	30	35						
225/	25	30	35	40	45				R 20
235/	25	30	35	40	45				
245/	25	30	35	40					
255/	25	30	35						
265/	25	30	35						

Stand: 01/2016