



Keine Chance für Reifenpannen.

Ersatzteile für das ContiMobilityKit:
das Reifendichtmittel.

- › Ersatzteil in Erstausrüstungs-Qualität
"Engineered in Germany"
- › Latexbasiertes Reifendichtmittel
(nicht gesundheitsgefährdend)
- › Dichtmittel-Haltbarkeit von bis zu 5 Jahren
- › Reifendichtmittel kann mit dem Hausmüll entsorgt werden
- › Kein Ein- und Ausschrauben des Ventileinsatzes notwendig



www.continental-mobility.com/de



Artikelnummer: 17120750000

Erweiterte Mobilität im Fall einer Reifenpanne.

Das Reifendichtmittel wird mit dem Continental Kompressor direkt in den Reifen gepumpt und ermöglicht eine Weiterfahrt zur nächsten Werkstatt oder zu einem Reifenservice (max. 200 km bei max. 80 km/h). Es dichtet Durchstiche an Pkw-Reifen ab, die durch Nägel oder ähnliche Objekte mit einem Durchmesser von bis zu 6 mm verursacht wurden.

Produktumfang:

› Druckresistente Flasche mit 450 ml Reifendichtmittel

Technische Spezifikationen Reifendichtmittel:

Menge Dichtmittel	Haltbarkeit	Dimensionen
450 ml	5 Jahre	Ø 87 mm × 125 mm
Gewicht	Anwendungstemperatur	
585 g	-30°C to +60°C	

Anwendung für Pkw-Reifen:

Das Produkt ist für alle unten aufgeführten Reifendimensionen mit einem Reifendruck bis zu 300 kPa (3 bar, 43 psi) geeignet. Die 450-ml-Ersatzflaschen sind geeignet als Ersatz für OE-Flaschen des ContiMobilityKits mit 300 ml, 450 ml und 560 ml Inhalt (560-ml-OE-Flasche abhängig von unten aufgeführten Reifendimensionen).

Reifenbreite in mm	Reifenquerschnitt	Felgenreiße in Zoll	
130 195	25-80	R 10 R 14	
135/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	R 15	
145/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80		
155/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80		
165/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80		
175/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80		
185/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80		
195/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80		
205/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75		
215/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70		
225/	25 30 35 40 45 50 55 60 65		
235/	25 30 35 40 45 50 55 60		
245/	25 30 35 40 45 50 55		
155/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80		R 16
165/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80		
175/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80		
185/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80		
195/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80		
205/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70		
215/	25 30 35 40 45 50 55 60 65		
225/	25 30 35 40 45 50 55 60		
235/	25 30 35 40 45 50 55		
245/	25 30 35 40 45 50		
185/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	R 17	
195/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70		
205/	25 30 35 40 45 50 55 60 65		
215/	25 30 35 40 45 50 55 60 65		
225/	25 30 35 40 45 50 55 60		
235/	25 30 35 40 45 50 55		
245/	25 30 35 40 45 50		
255/	25 30 35 40 45		
265/	25 30 35 40		
275/	25 30 35		
285/	25 30 35		

Reifenbreite in mm	Reifenquerschnitt	Felgenreiße in Zoll
205/	25 30 35 40 45 50 55 60	R 18
215/	25 30 35 40 45 50 55 60	
225/	25 30 35 40 45 50 55 60	
235/	25 30 35 40 45 50	
245/	25 30 35 40 45	
255/	25 30 35 40 45	
265/	25 30 35 40	
275/	25 30 35	
285/	25 30 35	
295/	25 30	
215/	25 30 35 40 45 50 55	R 19
225/	25 30 35 40 45 50 55	
235/	25 30 35 40 45 50	
245/	25 30 35 40 45	
255/	25 30 35 40	
265/	25 30 35	
275/	25 30 35	R 20
225/	25 30 35 40 45	
235/	25 30 35 40 45	
245/	25 30 35 40	
255/	25 30 35	
265/	25 30 35	

Stand: 02/2016