



KURZBESCHREIBUNG

AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN ist ein speziell entwickeltes Getriebereinigungsfluid für die Anwendung mit dem MotulEvo-Gerät vor dem Komplettgetriebeölwechsel in allen Automatikgetrieben mit Drehmomentwandler, Direktschaltgetrieben (DSG), CVT-Getrieben, automatisierten Schaltgetrieben, als auch in manuellen Schaltgetrieben. AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN reinigt zuverlässig und entfernt betriebsbedingte Verunreinigungen wie Ablagerungen, Schlammrückstände sowie Verlackungen von den einzelnen Getriebekomponenten. Mikrofein gelöste Verunreinigungen werden so mit dem anschließenden Komplettgetriebeölwechsel vollständig aus dem Ölkreislauf entfernt. Während des gesamten Reinigungsvorganges ist eine optimale Schmierung gewährleistet.

PERFORMANCE

AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN wird vor dem Getriebeölwechsel zur Reinigung des Schmierkreislaufes eingesetzt. Somit lassen sich:

- ▶ Jede Art von Getriebeölkreislauf effektiv und schnell reinigen. Damit behält das anschließend verwendete frische Getriebeöl über einen langen Zeitraum optimale Performance.
- ▶ Betriebsbedingte Verunreinigungen wie Ablagerungen, Schlammrückstände sowie Verlackungen von den einzelnen Getriebekomponenten lösen, welche beim Verbleib im Ölkreislauf langfristig zu erhöhtem Verschleiß führen würden.
- ▶ Betriebsbedingte Verunreinigungen von empfindlichen Komponenten wie z.B. Synchronringen, Sensoren, Aktuatoren usw. sowie Hydraulikventilen entfernen. Unterstützt eine optimale Funktion der einzelnen Komponenten während des Schaltvorganges. Ermöglicht eine Kraftstoffverbrauchsreduzierung.
- ▶ Verhält sich neutral gegenüber Dichtungen, Simmeringen, Dichtringen und sämtlichen mechanischen Komponenten. Regelmäßige Anwendung verlängert die Lebensdauer des Getriebes.

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

- ▶ Dosierung: für je 1 Liter Getriebeöl sind 40 ml AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN zu verwenden. Eine Dose ist ausreichend für 8 Liter Getriebeöl. Nicht überdosieren. Bei starken Verunreinigungen ist der Spülvorgang ggfs. zu wiederholen.
- ▶ Der Getriebeölfilter, sofern vorhanden, muss nach der Anwendung unbedingt gewechselt werden.
- ▶ Für eine optimale Performance bei jedem Getriebeölwechsel empfohlen.

Anwendung mit einem Getriebeölwechselgerät:

AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN ist für die Anwendung vor dem Getriebeölwechsel mit einem Servicegerät, wie z.B. MotulEvo konzipiert. Reinigungsfluid in den Vorratsbehälter des Gerätes mit einer Dosierung von 40 ml je 1 Liter Getriebeöl einfüllen. Die Bedienung erfolgt nach den Vorgaben des Geräteherstellers. Nach dem Reinigungsvorgang wird mit dem Gerät die gesamte Ölfüllmenge im Getriebeölkreislauf (Getriebegehäuse, Ölkühler, Wandler, usw.) je nach Gerät vollautomatisch gewechselt. Damit wird sichergestellt, dass das frische Getriebeöl, weder durch AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN selbst, noch durch verbleibendes Altöl bzw. Verunreinigungen in seiner Wirkung und Leistungsvermögen eingeschränkt wird.

Anwendung ohne Getriebeölwechselgerät:

AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN kann auch ohne Servicegerät verwendet werden. Hierzu das Reinigungsfluid direkt über die Einfüllöffnung mit einer Dosierung von 50 ml je 1 Liter Getriebeöl einfüllen. Anschließend Motor starten und 10 – 15 Minuten laufen lassen, bis die Betriebstemperatur erreicht ist. Getriebeölwechsel nach Herstellervorschrift mit Ölfilterwechsel durchführen. Hierbei ist darauf zu achten, dass die im Ölkreislauf vorhandene Ölmenge vollständig gewechselt wird.

LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN

12 x 300ml Dose