


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	953
Nb de cannelures CR	28
Nombre de dents, anneau ABS	29
	pour véhicule avec système antiblocage
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	100
Nb de cannelures CB	37
Ø bol CB [mm]	89

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-100** **Conseils de montage des cardans**
- BT-104** **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105** **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131** **Refus des carcasses transmissions**


APPLICATIONS

CITROËN

XM (94-01) (Y4) - 2.0 i 16V	132 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 2.0 Turbo	147 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 2.1 TD 12V	109 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 2.0 i 16V	132 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 2.0 Turbo	147 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 2.1 TD 12V	109 ch	05.1994 > 10.2000

PEUGEOT

605 (6B) - 2.0 16V	132 ch	07.1994 > 09.1999
605 (6B) - 2.0 Turbo	141 ch	07.1994 > 09.1999
	147 ch	07.1994 > 09.1999
605 (6B) - 2.1 TD 12V	109 ch	08.1994 > 09.1999
605 (6B) - 2.1 Turbo Diesel	109 ch	07.1994 > 09.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.