

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	638
Nb de cannelures CR	33
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø des trous de fixation [mm]	8
Filetage (CR)	M14X150
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	90
Ø bol CB [mm]	100

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI		
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.6 D	54 ch	04.1988 > 08.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.6 TD	80 ch	04.1988 > 08.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.8	75 ch	04.1988 > 01.1990
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.8 S	90 ch	04.1988 > 10.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0	112 ch	10.1990 > 08.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 E	113 ch	08.1988 > 10.1990

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.