

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>524</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>535</b>
Nb de cannelures CR	<b>38</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>45</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Forme du joint CB	<b>Etoile</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>98</b>
Ø bol CB [mm]	<b>90</b>
Diam. ext. plateau (A) [mm]	<b>130</b>
Nombre de trous de fixation	<b>6</b>
Ø des trous de fixation [mm]	<b>10</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.6 quattro	150 ch	06.1992 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.8 quattro	174 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.6 quattro	150 ch	07.1992 > 07.1995
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.8 quattro	174 ch	08.1992 > 07.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.