

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>651</b>
Nb de cannelures CR	<b>26</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø des trous de fixation [mm]	<b>8</b>
Nombre de trous de fixation	<b>6</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Ø bol CB [mm]	<b>94</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
100 (1976-82) (43, C2) - 1.6	85 ch	08.1976 > 07.1982
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 1.8	75 ch	08.1982 > 12.1987
	88 ch	02.1986 > 07.1988
	90 ch	08.1983 > 07.1989
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 1.8 KAT	90 ch	03.1985 > 11.1990
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 1.8	90 ch	08.1983 > 07.1989

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.