

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	572
Nb de cannelures CR	33
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø des trous de fixation [mm]	10
Filetage (CR)	F14X150
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	88
Ø bol CB [mm]	108

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI		
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 E 16V	137 ch	03.1990 > 09.1991
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.0 E 16V	140 ch	08.1992 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.3 E	133 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.0 E 16V	140 ch	02.1993 > 01.1996
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.3 E	133 ch	07.1992 > 01.1996
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 20 V	160 ch	08.1989 > 07.1991
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.3 E	136 ch	04.1988 > 07.1991
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.3 E 20V	167 ch	04.1990 > 07.1991
	170 ch	08.1988 > 07.1991
CABRIOLET (8G7, B4) - 2.3 E	133 ch	05.1991 > 07.1994
COUPE (1986-91) (89, 8B, B3) - 2.0 16 V	137 ch	01.1992 > 07.1992
	140 ch	08.1992 > 12.1996
COUPE (1986-91) (89, 8B, B3) - 2.0 20 V	160 ch	08.1989 > 07.1991
COUPE (1986-91) (89, 8B, B3) - 2.0 20 V quattro	160 ch	08.1989 > 07.1991
COUPE (1986-91) (89, 8B, B3) - 2.3	133 ch	03.1990 > 12.1996
	136 ch	10.1988 > 07.1994

AUDI		
COUPE (1986-91) (89, 8B, B3) - 2.3 quattro	134 ch	05.1990 > 12.1996
	136 ch	11.1988 > 12.1992
COUPE (1986-91) (89, 8B, B3) - 2.3 20V	167 ch	08.1990 > 07.1991
	170 ch	08.1989 > 07.1991
COUPE (1986-91) (89, 8B, B3) - 2.3 20V quattro	167 ch	05.1990 > 12.1996
	170 ch	11.1988 > 07.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.