

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	636
Nb de cannelures CR	38
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø des trous de fixation [mm]	10
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	90
Ø bol CB [mm]	108

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI		
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.0 KAT	115 ch	01.1988 > 11.1990
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.2 KAT	137 ch	06.1989 > 11.1990
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.2 quattro KAT	137 ch	06.1989 > 11.1990
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.3 E	136 ch	01.1988 > 11.1990
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.3 E quattro	136 ch	01.1988 > 11.1990
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 1.8 quattro	88 ch	01.1988 > 07.1990
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.0 E KAT	115 ch	01.1988 > 11.1990
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.2 KAT	137 ch	06.1989 > 11.1990
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.2 quattro KAT	137 ch	06.1989 > 11.1990
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.3	133 ch	03.1990 > 11.1990
	136 ch	08.1986 > 11.1990
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.3 quattro	134 ch	01.1990 > 11.1990

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.