

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>597</b>
Nb de cannelures CR	<b>38</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø des trous de fixation [mm]	<b>10</b>
Nombre de trous de fixation	<b>6</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Ø bol CB [mm]	<b>108</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.0 KAT	115 ch	01.1988 > 11.1990
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.2 KAT	137 ch	06.1989 > 11.1990
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.2 quattro KAT	137 ch	06.1989 > 11.1990
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.3 E	136 ch	01.1988 > 11.1990
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.3 E quattro	136 ch	01.1988 > 11.1990
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 1.8 quattro	88 ch	01.1988 > 07.1990
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.0 E KAT	115 ch	01.1988 > 11.1990
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.2 KAT	137 ch	06.1989 > 11.1990
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.2 quattro KAT	137 ch	06.1989 > 11.1990
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.3	133 ch	03.1990 > 11.1990
	136 ch	08.1986 > 11.1990
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.3 quattro	134 ch	01.1990 > 11.1990

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.