

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	616
Nb de cannelures CR	22
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø des trous de fixation [mm]	8
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	80
Ø bol CB [mm]	94

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI		
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.6	70 ch	08.1987 > 09.1988
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.6 D	54 ch	02.1987 > 04.1988
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.6 TD	80 ch	02.1987 > 04.1988
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.8 S	88 ch	09.1986 > 03.1988
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.6 TD	80 ch	02.1987 > 04.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.