

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|---|
| Longueur [mm] | 617 |
| Nb de cannelures CR | 33 |
| Nombre de dents, anneau ABS | 45 |
| | pour véhicule avec système antiblocage |
| Anneau ABS Ø [mm] | 81 |
| Filetage (CR) | FEMELLE |
| Forme du joint CB | Etoile |
| Ø épaulement CR [mm] | 53 |
| Type de couronne ABS | W |
| Ø bol CR [mm] | 90 |
| Ø bol CB [mm] | 90 |
| Diam. ext. plateau (A) [mm] | 130 |
| Nombre de trous de fixation | 6 |
| Ø des trous de fixation [mm] | 10 |

PHOTOS



DOCUMENTS

| | |
|---------------|--|
| BT-100 | Conseils de montage des cardans |
| BT-104 | Soufflets et Triaxes FIAT |
| BT-105 | Soufflets et Triaxes SEAT |
| BT-131 | Refus des carcasses transmissions |

APPLICATIONS

| AUDI | | |
|---|--------|-------------------|
| A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.9 Di | 75 ch | 12.1995 > 11.2000 |
| A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.9 TDI | 90 ch | 01.1995 > 11.2000 |
| | 110 ch | 10.1995 > 11.2000 |
| A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.9 TDI quattro | 110 ch | 09.1996 > 11.2000 |
| A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.9 Di | 75 ch | 03.1996 > 09.2001 |
| A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.9 TDI | 90 ch | 02.1996 > 09.2001 |
| | 110 ch | 02.1996 > 09.2001 |
| | 115 ch | 03.2000 > 09.2001 |
| A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.9 TDI quattro | 110 ch | 09.1996 > 09.2001 |
| VOLKSWAGEN | | |
| PASSAT (96-00) (3B2) - 1.9 TDI | 90 ch | 10.1996 > 11.2000 |
| | 101 ch | 02.2000 > 11.2000 |
| PASSAT (96-00) (3B2) - 2.3 VR5 | 150 ch | 10.1996 > 11.2000 |
| PASSAT (96-00) (3B2) - 2.3 VR5 Syncro/4motion | 150 ch | 10.1997 > 11.2000 |
| PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 1.9 TDI | 90 ch | 06.1997 > 11.2000 |
| | 101 ch | 02.2000 > 11.2000 |
| PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 2.3 VR5 | 150 ch | 06.1997 > 11.2000 |
| PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 2.3 VR5 Syncro/4motion | 150 ch | 10.1997 > 11.2000 |
| PASSAT (00-05) (3B3) - 2.0 | 130 ch | 11.2001 > 05.2005 |
| PASSAT (00-05) Variant (3B6) - 2.0 | 130 ch | 11.2001 > 05.2005 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.