

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	596
Nb de cannelures CR	33
Nombre de dents, anneau ABS	45
	pour véhicule avec système antiblocage
Anneau ABS Ø [mm]	81
Filetage (CR)	FEMELLE
Forme du joint CB	Etoile
Ø épaulement CR [mm]	53
Type de couronne ABS	W
Ø bol CR [mm]	90
Ø bol CB [mm]	90
Diam. ext. plateau (A) [mm]	130
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	10

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI		
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.6	102 ch	07.2000 > 11.2000
	100 ch	01.1995 > 07.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.8	115 ch	04.1995 > 11.2000
	125 ch	01.1995 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.9 Di	75 ch	12.1995 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.9 TDI	90 ch	01.1995 > 11.2000
	110 ch	10.1995 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.9 TDI quattro	110 ch	09.1996 > 11.2000
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.6	102 ch	07.2000 > 09.2001
	100 ch	03.1996 > 07.2000
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.8	115 ch	07.1995 > 09.2001
	125 ch	02.1996 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.9 Di	75 ch	03.1996 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.9 TDI	90 ch	02.1996 > 09.2001
	110 ch	02.1996 > 09.2001
	115 ch	03.2000 > 09.2001
	110 ch	09.1996 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.9 TDI quattro	110 ch	09.1996 > 09.2001
VOLKSWAGEN		
PASSAT (96-00) (3B2) - 1.9 TDI	90 ch	10.1996 > 11.2000
	101 ch	02.2000 > 11.2000
PASSAT (96-00) (3B2) - 2.3 VR5	150 ch	10.1996 > 11.2000
PASSAT (96-00) (3B2) - 2.3 VR5 Syncro/4motion	150 ch	10.1997 > 11.2000
PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 1.9 TDI	90 ch	06.1997 > 11.2000
	101 ch	02.2000 > 11.2000
PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 2.3 VR5	150 ch	06.1997 > 11.2000
PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 2.3 VR5 Syncro/4motion	150 ch	10.1997 > 11.2000
PASSAT (00-05) (3B3) - 2.0	130 ch	11.2001 > 05.2005
PASSAT (00-05) Variant (3B6) - 2.0	130 ch	11.2001 > 05.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.