

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	572
Nb de cannelures CR	38
Nombre de dents, anneau ABS	45
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø des trous de fixation [mm]	10
Type de couronne ABS	R
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	98
Ø bol CB [mm]	108

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI		
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.0 E 16V quattro	140 ch	04.1992 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.0 E quattro	115 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.3 E quattro	133 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.6 quattro	150 ch	06.1992 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.8 quattro	174 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - S2 quattro	230 ch	02.1993 > 12.1994
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.0 E 16V quattro	140 ch	12.1992 > 07.1995
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.3 E quattro	133 ch	09.1991 > 11.1994
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.6 quattro	150 ch	07.1992 > 07.1995
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.8 quattro	174 ch	08.1992 > 07.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.