

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	475
Nb de cannelures CR	38
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	F16X150
Forme du joint CB	Etoile et Triangulaire
Ø épaulement CR [mm]	60
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	100
Ø bol CB [mm]	85
Diam. ext. plateau (A) [mm]	123


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI		
A8 (02-09) (4E_, D3) - 3.7 quattro	280 ch	10.2002 >
A8 (02-09) (4E_, D3) - 4.0 TDI quattro	275 ch	03.2003 >
A8 (02-09) (4E_, D3) - 4.2 quattro	335 ch	10.2002 >
A8 (02-09) (4E_, D3) - 4.2 TDI quattro	320 ch	01.2005 > 06.2005
	326 ch	07.2005 >
A8 (02-09) (4E_, D3) - 6.0 W12 quattro	450 ch	12.2003 >
A8 (02-09) (4E_, D3) - S8 quattro	450 ch	06.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.