




(\* ) SOLO MECCANISMO - NO MOTORE  
MECHANISM ONLY - NO MOTOR  
MÉCANISME - PAS DE MOTEUR  
FENSTERHEBERMECHANISMUS - OHNE MOTOR  
SOLO MECANISMO  
APENAS O MECANISMO  
MECHANIZM BEZ SILNICZKA

**Audi A3 2003 -> 2012**

O.E. ref. 8P3837461A  
8P3837461B  
8P3837461C




O.E. ref. 8P3837462A  
8P3837462B  
8P3837462C



(O.E.)




(\* )



Accessori in dotazione per il montaggio - Supplied accessories for mounting - Accessoires fournis pour le montage - Montagezubehör enthalte - Se suministran componentes para el montaj - Acessórios de montagem - Εξαρτήματα για εγκατάσταση - Zař czzone akcesoria do monta u

UTILIZZARE I COMPONENTI ORIGINALI - USE THE ORIGINAL COMPONENTS - UTILISER LES COMPOSANTS D'ORIGINE - BENUTZEN SIE DIE ORIGINALKOMPONENTEN - UTILIZAR LOS COMPONENTES ORIGINALES - UTILIZE OS COMPONENTES ORIGINAIS - ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - UŻYJ CZĘŚCI ORYGINALNYCH



- Si raccomanda di non togliere la fascetta di tenuta del tamburo fino all'accoppiamento con il motore al fine di evitare possibile scarrucolamento del cavo in fase di montaggio -

-It is recommended not to remove the PVC gear clamp until mating with the engine in order to avoid possible unroll of the cable during assembly

-Il est recommandé de ne pas enlever le collier maintenant l'engrenage jusqu'à ce que l'accouplement avec le moteur afin d'éviter tout risque de dérouler les câble durant

l'assemblage




-Es wird empfohlen, die Plastiksicherung (Kabelbinder) vom Antrieb erst zu entfernen, wenn der Antrieb mit dem Motor verbunden ist, so wird ein abrollen des Kabels verhindert

-ATENCIÓN: Se recomienda no eliminar la banda de PVC hasta el acoplamiento con el motor con el fin de evitar posibles de desenrollado del cable durante el montaje

- Recomenda: se que não se retire a abracadeira PVC até à copulação com o motor de modo a evitar o possível desenrolar do cabo durante a montagem

Συνιστάται να μην αφαιρείτε το πλαστικό κολάρο μέχρι να το συνδέσετε με τον κινητήρα για να αποφύγετε πιθανό ξετύλιγμα του καλωδίου κατά την διαδικασία την συνδεσμολογίας.

-Nie zalecamy usuwania opaski rolki przed montażem silniczka aby uniknąć



**I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

- 1) Smontare il pannello dalla portiera. Rimuovere dalla porta il telaio completo di vetro e alzacristallo.
- 2) Fissare l'alzacristallo nei punti A-B (FIG.1)
- 3) Far scendere il vetro nella piastra cristallo e bloccarlo nei punti P1 e P2 (\*)
- 4) Rimontare il pannello in portiera. Fissare l'alzacristallo nei punti C-D
- 5) Fissare il motore dalla parte opposta del pannello (FIG. 2). Fissare il motore nei punti E - F - G
- 6) Eseguire i collegamenti elettrici

**ATTENZIONE!** Dopo che il ricambio dell'alzacristallo è stato installato, la chiusura ed apertura automatica NON FUNZIONA.  
 Per ripristinare tale funzione utilizzare le istruzioni del manuale d'uso vettura  
Per garantire il buon funzionamento dell'alzacristallo accertarsi che le canaline laterali in gomma siano ben posizionate, pulite ed in buone condizioni

**GB HOW TO FIX IT**

- 1) Remove the panel from the door. Remove from the door the frame with glass and window lifter
- 2) Secure the window lifter at positions A-B (FIG.1)
- 3) Lower the window into the window plate and block it into positions P1 and P2 (\*)
- 4) Re-mount the panel into the door. Secure the window lifter at positions C-D
- 5) Fix the motor from the opposite side of the panel (FIG. 2). Fix the motor into positions E - F - G
- 6) Wire as per wiring diagram

**PLEASE NOTE!** To re-establish the auto function on the replacement regulator, turn the ignition on and operate the window switch to close the window  
To ensure the window regulator works properly, check the side rubber window channels are properly positioned, clean and in good condition

**F INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE**

- 1) Demonter le panneau dans la porte. Déplacer le chassis de la porte avec glace et lève-vitre
- 2) Fixer le leve-vitre aux points A-B (FIG. 1)
- 3) Faire descendre la vitre sur le support de la vitre et le bloquer sur les point P1 et P2 (\*)
- 4) Remonter le panneau dans la porte. Fixer le leve-vitre aux points C-D
- 5) Fixer le moteur sur le côté opposé du panneau (FIG. 2). Fixer le moteur sur les points E - F - G
- 6) Effectuer les liaisons électriques

**ATTENTION!** Après avoir pose la piece de rechange, la fermeture et l'ouverture automatique ne fonctionnent pas.  
 Pour retablir cette fonction veuillez suivre le manuel d'usage de la voiture  
Pour garantir le bon fonctionnement du lève-vitre, s'assurer que les joints latéraux en caoutchouc sont bien positionnés, propres et en bon état



### D EINBAUANLEITUNG

- 1) Entfernen Sie die Türverkleidung. Demontieren Sie aus der Tür den Rahmen mit der Scheibe und den Fensterheber
- 2) Fixieren den elektrischen Fensterheber an den Punkten A-B (FIG. 1)
- 3) Lassen Sie die Scheibe in die Halterung herab und blockieren diese in den Positionen P1 und P2 (\*)
- 4) Montieren Sie die Türverkleidung wieder. Fixieren den elektrischen Fensterheber an den Punkten C-D
- 5) Befestigen Sie den Motor an den Punkten E - F - G von der anderen Seite der Verkleidung (FIG. 2)
- 6) Verkabeln Sie, wie im Schaltplan beschrieben

*VORSICHT! Um dem neuen Motor die Automatikfunktion anzulernen, schalten Sie die Zündung ein und nutzen Sie den Schalter zum Schließen des Fensters*

Um sicher zu stellen, dass der Fensterheber ordnungsgemäß funktioniert, vergewissern Sie sich, dass die seitlichen Gummiführungen des Fensters richtig positioniert, sauber und in einem guten Zustand sind

### ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1) Desmontar el panel de la puerta. Desmontar del marco de la puerta el panel con el elevallunas
- 2) Fijar el elevallunas en los puntos A-B (FIG. 1)
- 3) Bajar el cristal hacia los soportes del elevallunas y fijarlo en los puntos P1 y P2 (\*)
- 4) Volver a montar el panel dentro de la puerta. Fijar el elevallunas en los puntos C-D
- 5) Fijar el motor desde el lado contrario del panel (FIG. 2). Fijar el motor en los puntos E-F-G
- 6) Enchufar las conexiones electricas

*NOTA: Despues de sustituir el elevallunas, se habrá perdido la función confort. Para reestablecerla siga el manual de instrucciones.*

Para garantizar el buen funcionamiento del elevallunas asegurarse que los canales laterales están bien posicionados y la goma limpia y en buenas condiciones

### P INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- 1) Retire o painel de porta. Retire a porta juntamete com o elevador e o vidro
- 2) Fixe o elevador nos pontos A-B (FIG. 1)
- 3) Baixe o vidro para dentro da placa e bloqueia-o nos pontos P1 e P2 (\*)
- 4) Monte novamente o painel na porta. Fixe o elevador nos pontos C-D
- 5) Fixe o motor do lado oposto do painel (FIG. 2). Fixe o motor nos pontos E - F - G
- 6) Conectar os fios conforme diagrama

*ATENÇÃO! Para restabelecer a função automática no elevador novo, ligue a ignição e feche o vidro utilizando o botão*  
Para assegurar o correcto funcionamento do elevador, certifique-se que os canais laterais de borracha do vidro estejam correctamente posicionados, limpos e em boas condições

### GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

- 1)
- 2) A-B (FIG. 1)
- 3) P1 P2 (\*)
- 4) C-D
- 5) (FIG. 2). E - F - G
- 6)

!

### PL INSTRUKCJA MONTAŻU

- 1) Usu panel z drzwi. Zdemontuj z drzwi ramkę z szybą i podnożnikiem szyby
- 2) Zablokuj go w otworach w miejscach A-B (FIG. 1)
- 3) Opuść szybę na prowadnicę szyby i zablokuj ją w pozycji P1 i P2 (\*)
- 4) Zamontuj panel na drzwiach. Zablokuj go w otworach w miejscach C-D
- 5) Przymocuj silniczek z drugiej strony płytki (FIG. 2). Przymocuj silniczek w miejscach E - F - G
- 6) Podjść przewody zgodnie ze schematem

*UWAGA! Po wymianie podnożnika szyby funkcje automatycznego otwierania i zamykania nie działają. Należy je zaprogramować zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu.*

Aby zapewnić właściwą pracę podnożnika szyby sprawdź czy boczne prowadnice gumowe są prawidłowo umiejscowione, czyste oraz w dobrym stanie.