




(*) SOLO MECCANISMO - NO MOTORE
MECHANISM ONLY - NO MOTOR
MÉCANISME - PAS DE MOTEUR
FENSTERHEBERMECHANISMUS - OHNE MOTOR
SOLO MECANISMO
APENAS O MECANISMO
MECHANIZM BEZ SILNICZKA

Ford FIESTA 2008 ->


O.E. ref. 1573811
1633102
1837995




O.E. ref. 1568365
1633101
1837993



(O.E.)



(*)



Accessori in dotazione per il montaggio - Supplied accessories for mounting - Accessoires fournis pour le montage - Montagezubehör enthalte - Se suministran componentes para el montaj - Acessórios de montagem - Εξαρτήματα για εγκατάσταση - Zař czone akcesoria do monta u



- Si raccomanda di non togliere la fascetta di tenuta del tamburo fino all'accoppiamento con il motore al fine di evitare possibile scarrucolamento del cavo in fase di montaggio -

-It is recommended not to remove the PVC gear clamp until mating with the engine in order to avoid possible unroll of the cable during assembly

-Il est recommandé de ne pas enlever le collier maintenant l'engrenage jusqu'à ce que l'accouplement avec le moteur afin d'éviter tout risque de dérouler les câble durant

l'assemblage




-Es wird empfohlen, die Plastiksicherung (Kabelbinder) vom Antrieb erst zu entfernen, wenn der Antrieb mit dem Motor verbunden ist, so wird ein abrollen des Kabels verhindert

-ATENCIÓN: Se recomienda no eliminar la banda de PVC hasta el acoplamiento con el motor con el fin de evitar posibles de desenrollado del cable durante el montaje

- Recomenda: se que não se retire a abracadeira PVC até à copulação com o motor de modo a evitar o possível desenrolar do cabo durante a montagem

Συνιστάται να μην αφαιρείτε το πλαστικό κολάρο μέχρι να το συνδέσετε με τον κινητήρα για να αποφύγετε πιθανό ξετύλιγμα του καλωδίου κατά την διαδικασία την συνδεσμολογίας.

-Nie zalecamy usuwania opaski rolki przed montażem silniczka aby uniknąć



I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1) Smontare il pannello dalla portiera. Togliere l'alzacristallo da sostituire
 - 2) Posizionare il nuovo meccanismo sul pannello porta e fissarlo nei punti A - B
 - 3) Fissare il motore dalla parte opposta del pannello. Fissare il motore nei punti C-D-E
 - 4) Rimontare il pannello in portiera. Controllare che, inserendo il vetro nella piastra cristallo, il nottolino originale del vetro si posizioni nella sede predisposta nel punto 1 (*)
 - 5) Far scendere il vetro nella piastra cristallo e bloccarlo nei punti P1 e P2. Eseguire i collegamenti elettrici
- ATTENZIONE!** Dopo che il ricambio dell'alzacristallo è stato installato, la chiusura ed apertura automatica NON FUNZIONA.
 Per ripristinare tale funzione utilizzare le istruzioni del manuale d'uso vettura
 Per garantire il buon funzionamento dell'alzacristallo accertarsi che le canaline laterali in gomma siano ben posizionate, pulite ed in buone condizioni

GB HOW TO FIX IT

- 1) Remove the panel from the door. Remove the regulator to replace
 - 2) Put the new mechanism on the panel and fix it at points A-B
 - 3) Fix the motor from the opposite side of the panel. Fix the motor into positions C-D-E
 - 4) Re-mount the panel into the door. When you insert window onto window plate, the original window plastic pin must position itself into point 1 (*)
 - 5) Lower the window into the window plate and block it into positions P1 and P2. Wire as per wiring diagram
- PLEASE NOTE!** To re-establish the auto function on the replacement regulator, turn the ignition on and operate the window switch to close the window
 To ensure the window regulator works properly, check the side rubber window channels are properly positioned, clean and in good condition

F INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

- 1) Demonter le panneau dans la porte. Demonter le leve-vitre a remplacer
 - 2) Placer le nouveau mécanisme sur le panneau de la porte en le fixant aux points A-B
 - 3) Fixer le moteur sur le côté opposé du panneau. Fixer le moteur sur les points C-D-E
 - 4) Remonter le panneau dans la porte. Lorsque Vous posez le leve-vitre sur le panneau, il est impératif que le clips d'origine se place sur le point 1 (*)
 - 5) Faire descendre la vitre sur le support de la vitre et le bloquer sur les point P1 et P2. Effectuer les liaisons électriques
- ATTENTION!** Après avoir pose la piece de rechange, la fermeture et l'ouverture automatique ne fonctionnent pas.
 Pour retablir cette fonction veuillez suivre le manuel d'usage de la voiture
 Pour garantir le bon fonctionnement du lève-vitre , s'assurer que les joints latéraux en caoutchouc sont bien positionnés, propres et en bon état



D EINBAUANLEITUNG

- 1) Entfernen Sie die Türverkleidung. Demontieren Sie den Fensterheber und ersetzen Sie diesen
- 2) Legen Sie den neuen Mechanismus auf die Verkleidung und fixieren diesen an den Punkten A - B
- 3) Befestigen Sie den Motor an den Punkten C-D-E von der anderen Seite der Verkleidung
- 4) Montieren Sie die Türverkleidung wieder. Beim Einsetzen des Fensters in die Fensterplatte muss sich der Kunststoffstift des Originalfensters in Punkt 1 positionieren (*)
- 5) Lassen Sie die Scheibe in die Halterung herab und blockieren diese in den Positionen P1 und P2. Verkabeln Sie, wie im Schaltplan beschrieben

VORSICHT! Um dem neuen Motor die Automatikfunktion anzulernen, schalten Sie die Zündung ein und nutzen Sie den Schalter zum Schließen des Fensters

Um sicher zu stellen, dass der Fensterheber ordnungsgemäß funktioniert, vergewissern Sie sich, dass die seitlichen Gummiführungen des Fensters richtig positioniert, sauber und in einem guten Zustand sind

ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1) Desmontar el panel de la puerta. Desmontar el elevador a sustituir
 - 2) Posicionar el nuevo mecanismo sobre el panel de la puerta y fijarlo en los puntos A - B
 - 3) Fijar el motor desde el lado contrario del panel. Fijar el motor en los puntos C-D-E
 - 4) Volver a montar el panel dentro de la puerta. Cuando se inserta la ventana en la placa de la ventana, el pasador de plástico ventana original debe posicionarse en el punto 1 (*)
 - 5) Bajar el cristal hacia los soportes del elevador y fijarlo en los puntos P1 y P2. Enchufar las conexiones electricas
- NOTA: Despues de sustituir el elevador, se habrá perdido la función confort. Para reestablecerla siga el manual de instrucciones.*

Para garantizar el buen funcionamiento del elevador asegurarse que los canales laterales están bien posicionados y la goma limpia y en buenas condiciones

P INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- 1) Retire o painel de porta. Retire o elevador a substituir
 - 2) Posicione o elevador novo no painel e fixe-o nos pontos A - B
 - 3) Fixe o motor do lado oposto do painel. Fixe o motor nos pontos C-D-E
 - 4) Monte novamente o painel na porta. Quando você insere janela em chapa de janela, o pino de plástico janela original deve posicionar-se no ponto 1 (*)
 - 5) Baixe o vidro para dentro da placa e bloqueie-o nos pontos P1 e P2. Conectar os fios conforme diagrama
- ATENÇÃO! Para restabelecer a função automática no elevador novo, ligue a ignição e feche o vidro utilizando o botão*
- Para assegurar o correcto funcionamento do elevador, certifique-se que os canais laterais de borracha do vidro estejam correctamente posicionados, limpos e em boas condições

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

- 1)
 - 2) A-B
 - 3) C-D-E
 - 4) pin 1 (*)
 - 5) P1 P2.
- !

PL INSTRUKCJA MONTAŻU

- 1) Usuń panel z drzwi. Zdemontuj podnośnik do zastąpienia
 - 2) Umieść nowy mechanizm na panelu i zamocuj go w miejscach A-B
 - 3) Przymocuj silniczki z drugiej strony płytki. Przymocuj silniczki w miejscach C-D-E
 - 4) Zamontuj panel na drzwiach. Po włożeniu szyby do okna, oryginalne okna plastikowe pin musi ustawić się w punkcie 1 (*)
 - 5) Opuść szybę na prowadnicę szyby i zablokuj ją w pozycji P1 i P2. Podłóż przewody zgodnie ze schematem
- UWAGA! Po wymianie podnośnika szyby funkcje automatycznego otwierania i zamykania nie działają. Należy je zaprogramować zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu.*
- Aby zapewnić właściwą pracę podnośnika szyby sprawdź czy boczne prowadnice gumowe są prawidłowo umiejscowione, czyste oraz w dobrym stanie.