

## Pour / For

### Hyundai i10 II (BA, IA) (2013>)

Solo meccanismo per motori originali a 2 contatti / Mechanical part only. Replaces window regulator already provided with original motor with 2 pins connectors / Solo mecanismo para motor original con 2 conectores

LH 83403B9010  
RH 83404B9010



## ENGLISH

### THESE INSTRUCTIONS ARE FOR BOTH THE LEFT AND RIGHT SIDES.

- Warning: do not operate the window regulator before it is completely assembled on vehicle. Dismantle the door panel. Remove the steel panel from the door (unblocking the glass beforehand).
- Remove the group holding pin with a pin punch. Remove the power window.
- Place the power window on the panel. Insert runner in the original channel. Lubricate the pin supplied, insert it into the panel and secure everything together.
- Turn the panel and screw on the lock nut supplied.
- Lubricate the pin supplied and the rack and assemble the motor using the three original screws.
- Remount the steel panel into the door panel, securing it with the original screws. Secure the glass.
- Make the electrical connections. Verify that the power window functions correctly before remounting the door panel.

## FRANÇAIS

### CETTE INSTRUCTION DE MONTAGE EST VALABLE AUSSI BIEN POUR LE CÔTÉ GAUCHE QUE POUR LE CÔTÉ DROIT.

- Attention: ne pas faire fonctionner le lève vitre avant de l'avoir complètement fixé et installé dans le véhicule. Démonter le panneau de porte. Démonter le panneau en acier de la porte (tout d'abord, débloquer la vitre).
- Enlever le goujon de maintien avec un foret. Enlever le lève-vitre électrique.
- Positionner le lève-vitre électrique dans le panneau. Insérer le patin dans la conduite originale. Graisser le goujon en dotation, l'insérer dans le panneau et fixer à l'aide.
- Tourner le panneau et visser l'écrou autobloquant en dotation.
- Graisser le goujon en dotation et la crémaillère et remonter le moteur en utilisant les trois vis originales.
- Remonter le panneau en acier dans la porte, le fixer à l'aide des vis originales. Fixer la vitre.
- Exécuter les liaisons électriques. Contrôler le fonctionnement des vitres avant de remonter le panneau de porte.

## DEUTSCH

### DIESE ANLEITUNG GILT FÜR LINKS- UND RECHTSSEITIGE MONTAGE.

- Achtung: Fensterheber erst dann bedienen, wenn er komplett und korrekt in der Türverkleidung montiert ist. Türverkleidung ausbauen. Stahlschale der Tür ausbauen (vorher die Scheibe lösen).
- Die Zapfen mit einem spitzen Gegenstand herauslösen. Den elektrischen Fensterheber herausnehmen.
- Den elektrischen Fensterheber an der Türverkleidung positionieren. Den Schlitten in die Originalschiene setzen. Den mitgelieferten Zapfen fetten, in die Platte stecken und alles.
- Platte umdrehen und die beiliegende selbstsichernde Mutter festschrauben.
- Den beiliegenden Zapfen und die Zahnstange fetten. Den Motor mit den drei Originalschrauben.
- Stahlschale wieder an der Tür montieren und mit den Originalschrauben befestigen.
- Stromanschlüsse vornehmen. Vor dem Einbau der Türverkleidung die einwandfreie Funktion der Scheiben prüfen.

## ESPAÑOL

### ESTAS INSTRUCCIONES SE APLICAN TANTO A LAS PUERTAS DERECHAS COMO A LAS IZQUIERDAS.

- Atención: no poner en funcionamiento el alzacristal sin haberlo montado antes de manera completa y correcta en el panel de la puerta. Desmontar el panel de la puerta. Desmontar el panel de acero de la puerta (desbloqueando previamente el cristal).
- Extraer el perno de retención sector con objeto puntiagudo. Retirar el alzacristal eléctrico.
- Colocar el alzacristal eléctrico sobre el panel. Introducir el patín en la corredera originaria. Engrasar el perno suministrado, introducirlo en el panel y asegurar todo.
- Voltear el panel y enroscar la tuerca de autobloqueo suministrada.
- Engrasar el perno suministrado y la cremallera, luego volver a montar el motor asegurándolo con los tres tornillos originales.
- Volver a montar el panel de acero de la puerta, fijándolo con sus tornillos originales. Fijar el cristal.
- Efectuar las conexiones eléctricas. Controlar el funcionamiento del cristal antes de volver a montar el panel de la puerta.

## PORTUGUÊS

### ESTAS INSTRUÇÕES VALEM TANTO PARA O LADO ESQUERDO QUANTO PARA O DIREITO.

- Atenção: não acionar a máquina de vidro antes que a mesma esteja totalmente e corretamente instalada no painel da porta. Desmontar o painel da porta. Desmontar o painel de aço da porta (destravando antes o vidro).
- Desmontar o painel da porta. Desmontar o painel de aço da porta (destravando antes o vidro).
- Posicionar a máquina de vidro elétrico no painel. Inserir o arraste na canaleta original. Lubrificar o pino fornecido, inseri-lo no painel e fixar o conjunto.
- Girar o painel e parafusar a porca de autobloqueio fornecida.
- Lubrificar o pino fornecido e a cremalheira e montar o motor utilizando os três parafusos originais.
- Montar o painel de aço na porta, fixando-o com seus parafusos originais. Fixar o vidro.
- Efetuar as ligações elétricas. Verificar o funcionamento do vidro antes de montar o painel da porta.

## NEDERLANDS

### DEZE AANWIJZINGEN GELDEN VOOR ZOWEL DE LINKER- ALS DE RECHTERKANT.

- Let op: schakel de raamheffer niet in voordat het deurpaneel volledig en correct gemonteerd is. Demonteer het deurpaneel. Demonteer het stalen paneel van het portier (door eerst de ruit los te maken).
- Verwijder de pin die het gedeelte vastzet met een puntig voorwerp. Neem de elektrische raamheffer weg.
- Plaats de elektrische raamheffer op het paneel. Breng glijshoeken in de originele goot aan. Vet de meegeleverde pin in, breng hem in het paneel aan en zet alles.
- Draai het paneel en draai de meegeleverde zelfborgende moer aan.
- Vet de meegeleverde pin en de tandstang in en breng de motor met behulp van de drie originele schroeven aan.
- Breng het stalen paneel weer in het portier aan en zet het met de originele schroeven vast.
- Maak de elektrische aansluitingen. Controleer de werking van het raam voordat u het deurpaneel weer aanbrengt.

## ITALIANO

### LA PRESENTE ISTRUZIONE VALE SIA PER IL LATO SINISTRO CHE PER IL LATO DESTRO.

- Attenzione: non mettere in funzione l'alzacristalli prima che sia montato completamente e correttamente sul pannello porta. Smontare il pannello portiera. Smontare il pannello in acciaio dalla portiera (sbloccando prima il vetro).
- Rimuovere il perno tenuta settore con una punta. Togliere l'alzacristalli elettrico.
- Posizionare l'alzacristalli elettrico sul pannello. Inserire il pattino nella canalina originale. Ingrassare il perno in dotazione, inserirlo nel pannello e fissare il tutto.
- Girare il pannello e avvitare il dado autobloccante in dotazione.
- Ingrassare il perno in dotazione e la cremagliera e rimontare il motore utilizzando le tre viti originali.
- Rimontare il pannello in acciaio in portiera, fissandolo con le sue viti originali. Fissare il vetro.
- Eseguire i collegamenti elettrici. Verificare il funzionamento del cristallo prima di rimontare il pannello-portiera.