

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>600</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø bol CR [mm]	<b>80</b>
Nb de cannelures CB	<b>22</b>
Ø bol CB [mm]	<b>78</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>ROVER</b>		
100 (METRO) (XP) - 111 C/L/S	60 ch	03.1990 > 12.1998
100 (METRO) (XP) - 114 D	52 ch	10.1992 > 12.1994
100 (METRO) (XP) - 114 GSi	103 ch	10.1994 > 10.1995
100 (METRO) (XP) - 114 GTI 16V	94 ch	03.1990 > 08.1991
	103 ch	08.1991 > 12.1998
100 (METRO) (XP) - 114 GTI/GT 16V KAT	90 ch	03.1990 > 12.1998
100 (METRO) (XP) - 114 S/L/GTA	75 ch	03.1990 > 12.1998
100 (METRO) (XP) - 115 D	57 ch	12.1994 > 12.1998
100 Cabriolet (XP) - 111	60 ch	04.1994 >
100 Cabriolet (XP) - 114	75 ch	04.1994 >
	102 ch	03.1997 > 10.1998

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.