

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>875</b>
Nb de cannelures CR	<b>26</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>43</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>49</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>81</b>
Nb de cannelures CB	<b>22</b>
Ø bol CB [mm]	<b>78</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>ROVER</b>		
25 (RF) - 1.4 16V	84 ch	10.1999 >
200 (RF) - 211	60 ch	01.1998 > 03.2000
200 (RF) - 214 i	75 ch	11.1995 > 03.2000
200 (RF) - 214 Si	103 ch	11.1995 > 03.2000
200 (RF) - 216 Si	112 ch	11.1995 > 03.2000
400 Hatchback (RT) - 414 Si	103 ch	05.1995 > 03.2000
400 Hatchback (RT) - 416 Si	112 ch	05.1995 > 03.2000
	113 ch	06.1995 > 03.2000

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.