


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	965
Nb de cannelures CR	26
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	55
Ø bol CR [mm]	88
Nb de cannelures CB	29
Ø bol CB [mm]	86

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

HONDA		
CIVIC (95-01) Aerodeck (MB, MC) - 2.0 i D (MC3)	105 ch	04.1998 > 02.2001
CIVIC (95-01) Fastback (MA, MB) - 2.0 i TD (MB7)	86 ch	01.1997 > 02.2001
CIVIC (95-01) Fastback (MA, MB) - 2.0 TDiC	105 ch	11.1998 > 10.2000
CIVIC (95-01) Hatchback (EJ9, EK1/3/4) - 2.0 TDiC	105 ch	11.1998 > 10.2000

ROVER		
45 (RT) - 2.0 iDT	101 ch	02.2000 >
400 (RT) - 420 D	86 ch	11.1995 > 03.2000
400 (RT) - 420 Di	105 ch	05.1995 > 03.2000
400 Hatchback (RT) - 420 D	86 ch	11.1995 > 03.2000
400 Hatchback (RT) - 420 Di	105 ch	05.1995 > 03.2000
TOYOTA		
COROLLA (79-84) 3/5 portes (E7_) - 1.3 (KE70)	60 ch	09.1979 > 01.1982

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.