

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	900
Nb de cannelures CR	26
Nombre de dents, anneau ABS	43
	pour véhicule avec système antiblocage
Anneau ABS Ø [mm]	93
Ø épaulement CR [mm]	49
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	84
Nb de cannelures CB	23
Ø bol CB [mm]	73
Diam. ext. plateau (A) [mm]	73
Ø épaulement CB [mm]	47

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

ROVER		
25 (RF) - 1.1	75 ch	09.1999 > 06.2001
25 (RF) - 1.1 16V	75 ch	01.2004 >
25 (RF) - 1.4 16V	84 ch	10.1999 >
	103 ch	10.1999 >
25 (RF) - 1.6 16V	109 ch	10.1999 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.