

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	540
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	50
Ø bol CR [mm]	85
Nb de cannelures CB	29
Ø bol CB [mm]	77

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUSTIN		
MAESTRO (XC) - 2.0 EFi	113 ch	10.1984 > 08.1990
MONTEGO (XE) - 2.0	101 ch	04.1984 > 08.1988
MONTEGO (XE) - 2.0 Mayfair	113 ch	04.1984 > 08.1988
MONTEGO (XE) - 2.0 Turbo	150 ch	04.1984 > 08.1988
MONTEGO Break (XE) - 2.0	101 ch	10.1984 > 08.1991
MONTEGO Break (XE) - 2.0 HLI	113 ch	10.1984 > 08.1988

MG		
MAESTRO - 2.0 EFi	117 ch	10.1984 > 09.1990
ROVER		
MAESTRO - 2.0 TD	82 ch	09.1990 > 01.1995
MONTEGO - 2.0 D Turbo	82 ch	10.1988 > 10.1995
MONTEGO - 2.0 GTi	117 ch	10.1988 > 10.1991
MONTEGO - 2.0 i KAT	102 ch	12.1990 > 10.1994
MONTEGO Break (XE) - 2.0 GTi	117 ch	10.1988 > 10.1991
MONTEGO Break (XE) - 2.0 GTi/LXI	102 ch	12.1990 > 12.1993
MONTEGO Break (XE) - 2.0 Turbo-D	82 ch	01.1993 > 12.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.