

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>525</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>50</b>
Ø bol CR [mm]	<b>85</b>
Ø bol CB [mm]	<b>90</b>
Nombre de trous de fixation	<b>6</b>
Ø des trous de fixation [mm]	<b>8</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

## APPLICATIONS

<b>AUSTIN</b>		
MAESTRO (XC) - 1.3 LS	67 ch	01.1986 > 08.1990
MAESTRO (XC) - 1.6 Mayfair HLS	83 ch	01.1986 > 08.1990
MAESTRO (XC) - 1.6 MG	99 ch	01.1986 > 08.1990
MONTEGO (XE) - 1.3	68 ch	10.1984 > 08.1988
MONTEGO (XE) - 1.6 LS,HL	83 ch	04.1984 > 08.1988
MONTEGO Break (XE) - 1.6 LS	83 ch	10.1984 > 08.1988

<b>ROVER</b>		
MAESTRO - 1.3	67 ch	09.1990 > 10.1994
	69 ch	09.1990 > 10.1994
MONTEGO Break (XE) - 1.3	68 ch	01.1986 > 10.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.