

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	730
Longueur non comprimée [mm]	760
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	57
Ø bol CR [mm]	86
Nb de cannelures CB	23
Ø bol CB [mm]	72
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

PEUGEOT		
305 (82-89) (581M) - 1.3	60 ch	10.1982 > 08.1985
305 (82-89) (581M) - 1.5	68 ch	09.1985 > 07.1990
	73 ch	10.1982 > 08.1985
305 (82-89) Break (581E) - 1.3	60 ch	10.1982 > 08.1986
305 (82-89) Break (581E) - 1.5	68 ch	09.1985 > 10.1986
	73 ch	10.1982 > 08.1986

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.