

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	620
Nb de cannelures CR	24
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø des trous de fixation [mm]	10
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	100
Ø bol CB [mm]	100

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

OPEL		
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 1.8	88 ch	09.1987 > 03.1994
	115 ch	09.1986 > 03.1994
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 1.8 N	82 ch	09.1986 > 08.1987
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 1.8 S	90 ch	09.1986 > 03.1994
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 2.0	122 ch	09.1986 > 03.1994
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 2.0 i	115 ch	09.1986 > 03.1994
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 2.3 D	73 ch	10.1986 > 03.1994
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 1.8	88 ch	09.1987 > 03.1994
	115 ch	09.1986 > 03.1994
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 1.8 N	82 ch	09.1986 > 08.1987
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 1.8 S	90 ch	09.1986 > 03.1994
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 2.0 i	99 ch	09.1990 > 03.1994
	115 ch	09.1986 > 03.1994
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 2.3 D	73 ch	09.1986 > 03.1994