

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	527
Nb de cannelures CR	33
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	34
Ø bol CB [mm]	85

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

OPEL		
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) - 1.8	84 ch	09.1987 > 08.1988
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) - 1.8 E	100 ch	01.1985 > 08.1986
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) - 1.8 i	115 ch	09.1982 > 08.1986
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) - 2.0 i	100 ch	08.1987 > 08.1988
	115 ch	09.1986 > 08.1988
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) - 2.0 i GT	130 ch	03.1987 > 08.1988
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) - 2.0 i KAT	116 ch	09.1986 > 08.1988
ASCONA C CC (84_, 89_) - 1.8	84 ch	09.1987 > 08.1988
ASCONA C CC (84_, 89_) - 1.8 E	100 ch	01.1985 > 08.1986
ASCONA C CC (84_, 89_) - 1.8 i	115 ch	09.1982 > 08.1986
ASCONA C CC (84_, 89_) - 2.0 i	115 ch	09.1986 > 08.1988
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) - 1.6 S	90 ch	09.1981 > 08.1984
KADETT D Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) - 1.6 S	90 ch	09.1981 > 08.1984

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.