

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>850</b>
Nb de cannelures CR	<b>23</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>43</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>49</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>73</b>
Nb de cannelures CB	<b>22</b>
Ø bol CB [mm]	<b>69</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>30</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

OPEL		
AGILA (00-07) (H00) - 1.2 16V	75 ch	09.2000 >
AGILA (00-07) (H00) - 1.2 16V Twinport	80 ch	07.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.