

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>880</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>48</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>57</b>
Type de couronne ABS	<b>R ou W</b>
Ø bol CR [mm]	<b>86</b>
Nb de cannelures CB	<b>24</b>
Ø bol CB [mm]	<b>76</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>30</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>PEUGEOT</b>		
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.8 16V	110 ch	03.1997 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.8 ST	101 ch	06.1994 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 D	69 ch	09.1998 > 05.2001
	75 ch	03.1998 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 SLD	64 ch	06.1994 > 05.2001
	68 ch	06.1994 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.8	101 ch	05.1993 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.8 16V	110 ch	03.1997 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.8 D	58 ch	05.1993 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 D	64 ch	05.1993 > 05.2001
	68 ch	06.1994 > 05.2001
	69 ch	09.1998 > 05.2001
	75 ch	03.1998 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 2.0 XSi	121 ch	05.1993 > 05.2001
306 Break (7E, N3, N5) - 1.8	101 ch	03.1997 > 04.2002
306 Break (7E, N3, N5) - 1.8 16V	110 ch	03.1997 > 04.2002
306 Break (7E, N3, N5) - 1.9 D	68 ch	03.1997 > 04.2002
	69 ch	09.1998 > 04.2002
	75 ch	03.1998 > 04.2002
306 Cabriolet (7D, N3, N5) - 1.8	101 ch	03.1994 > 04.2002
306 Cabriolet (7D, N3, N5) - 1.8 16V	110 ch	07.2000 > 04.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.