

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	607
Longueur non comprimée [mm]	635
Nb de cannelures CR	25
pour véhicule sans système antiblocage	
Ø épaulement CR [mm]	57
Ø bol CR [mm]	86
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	76
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

PEUGEOT		
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.8 16V	110 ch	03.1997 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.8 ST	101 ch	06.1994 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 D	69 ch	09.1998 > 05.2001
	75 ch	03.1998 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 SLD	64 ch	06.1994 > 05.2001
	68 ch	06.1994 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.8	101 ch	05.1993 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.8 16V	110 ch	03.1997 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.8 D	58 ch	05.1993 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 D	64 ch	05.1993 > 05.2001
	68 ch	06.1994 > 05.2001
	69 ch	09.1998 > 05.2001
	75 ch	03.1998 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 2.0 XSi	121 ch	05.1993 > 05.2001
306 Break (7E, N3, N5) - 1.8	101 ch	03.1997 > 04.2002

PEUGEOT		
306 Break (7E, N3, N5) - 1.8 16V	110 ch	03.1997 > 04.2002
306 Break (7E, N3, N5) - 1.9 D	68 ch	03.1997 > 04.2002
	69 ch	09.1998 > 04.2002
	75 ch	03.1998 > 04.2002
306 Cabriolet (7D, N3, N5) - 1.8	101 ch	03.1994 > 04.2002
306 Cabriolet (7D, N3, N5) - 1.8 16V	110 ch	07.2000 > 04.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.