


DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	885
Longueur non comprimée [mm]	930
Nb de cannelures CR	25
Nombre de dents, anneau ABS	48
pour véhicule avec système antiblocage	
Ø épaulement CR [mm]	57
Type de couronne ABS	R ou W
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	81
Ø épaulement CB [mm]	30

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

PEUGEOT		
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 SRDT	90 ch	06.1994 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 2.0	132 ch	03.1997 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 2.0 HDI 90	90 ch	06.1999 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 2.0 S16	150 ch	06.1994 > 05.2001
	152 ch	06.1994 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 DT	90 ch	05.1993 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 2.0 HDI 90	90 ch	06.1999 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 2.0 S16	150 ch	06.1994 > 05.2001
	152 ch	05.1993 > 05.2001
	163 ch	03.1996 > 05.2001
306 Break (7E, N3, N5) - 1.9 TD	90 ch	02.1997 > 04.2002
306 Break (7E, N3, N5) - 2.0	132 ch	03.1997 > 04.2002
306 Break (7E, N3, N5) - 2.0 HDI 90	90 ch	06.1999 > 04.2002
306 Cabriolet (7D, N3, N5) - 2.0	121 ch	03.1994 > 04.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.