

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	630
Longueur non comprimée [mm]	660
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	59
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	81

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS


PEUGEOT		
307 (3A/C) - 1.4 HDi	68 ch	10.2001 >
307 (3A/C) - 1.6 16V	109 ch	08.2000 >
307 (3A/C) - 2.0 16V	136 ch	08.2000 >
	140 ch	03.2005 >
	177 ch	06.2005 >
307 Break (3E) - 1.6 16V	109 ch	03.2002 >
307 Break (3E) - 1.6 HDi 110	109 ch	02.2004 >
307 Break (3E) - 2.0	136 ch	03.2002 >
307 Break (3E) - 2.0 16V	140 ch	03.2005 >
	177 ch	06.2005 >
307 CC (3B) - 2.0 16V	136 ch	10.2003 >
	177 ch	10.2003 >
307 SW (3H) - 1.6 16V	109 ch	03.2002 >
307 SW (3H) - 1.6 HDi 110	109 ch	02.2004 >
307 SW (3H) - 2.0 16V	136 ch	03.2002 >

PEUGEOT

(suite) 307 SW (3H) - 2.0 16V

140 ch

03.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.