

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	616
Longueur non comprimée [mm]	650
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	58
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	100
Nb de cannelures CB	37
Ø bol CB [mm]	89
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CITROËN

C4 (2004-) (LC_) - 2.0 HDi	136 ch	11.2004 >
	140 ch	07.2008 >
C4 (2004-) Coupe (LA_) - 2.0 HDi	136 ch	11.2004 >

PEUGEOT

307 (3A/C) - 2.0 HDi 135	136 ch	10.2003 >
307 Break (3E) - 2.0 HDi 135	136 ch	02.2004 >
307 CC (3B) - 2.0 HDi 135	136 ch	06.2005 >
307 SW (3H) - 2.0 HDi 135	136 ch	02.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.