

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	950
Longueur non comprimée [mm]	980
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Filetage (CR)	24X150
Ø épaulement CR [mm]	59
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	80
Ø épaulement CB [mm]	30

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CITROËN		
C4 (10-18) (B7) - 1.6 16V	156 ch	11.2009 >
C4 (10-18) (B7) - 1.6 HDi 110	112 ch	11.2009 >
C4 (10-18) (B7) - 1.6 HDi 115	114 ch	07.2012 >
DS4 (2011-) - 1.6 e-HDi	110 ch	04.2011 >
DS4 (2011-) - 1.6 HDi 110	112 ch	04.2011 >
DS4 (2011-) - 1.6 HDi 115	114 ch	08.2012 >
DS4 (2011-) - 1.6 THP 155	156 ch	04.2011 >
PEUGEOT		
3008 - 1.6 HDi	114 ch	03.2013 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.