

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>830</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>855</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>M24X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>59</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>86</b>
Nb de cannelures CB	<b>26</b>
Ø bol CB [mm]	<b>81</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-100</b> | <b>Conseils de montage des cardans</b>   |
| <b>BT-104</b> | <b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>         |
| <b>BT-105</b> | <b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>         |
| <b>BT-131</b> | <b>Refus des carcasses transmissions</b> |

## APPLICATIONS

### CITROËN

C4 (2004-) (LC_) - 1.6 16V	109 ch	11.2004 >
C4 (2004-) (LC_) - 2.0 16V	140 ch	11.2004 >
C4 (2004-) Coupe (LA_) - 1.6 16V	109 ch	11.2004 >

### PEUGEOT

307 (3A/C) - 1.6 16V	109 ch	08.2000 >
307 (3A/C) - 2.0 16V	136 ch	08.2000 >
307 (3A/C) - 2.0 HDi 90	90 ch	08.2000 >
307 Break (3E) - 2.0 HDI 90	90 ch	03.2002 >
307 SW (3H) - 2.0 16V	136 ch	03.2002 >
307 SW (3H) - 2.0 HDI 90	90 ch	03.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.