

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>605</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>635</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>	
Ø épaulement CR [mm]	<b>56</b>
Ø bol CR [mm]	<b>83</b>
Nb de cannelures CB	<b>24</b>
Ø bol CB [mm]	<b>70</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>40</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>PEUGEOT</b>		
405 (87-92) (15B) - 1.6	72 ch	07.1987 > 12.1992
	75 ch	07.1987 > 06.1988
	88 ch	07.1987 > 12.1992
	90 ch	10.1989 > 12.1992
	94 ch	01.1987 > 12.1992
405 (87-92) (15B) - 1.9	95 ch	07.1987 > 12.1992
	109 ch	07.1988 > 12.1992
405 (87-92) (15B) - 1.9 Diesel	64 ch	07.1988 > 09.1992
	69 ch	03.1988 > 12.1992
405 (87-92) Break (15E) - 1.6	72 ch	10.1988 > 08.1992
	75 ch	10.1988 > 08.1992
	88 ch	10.1988 > 08.1992
	90 ch	10.1988 > 08.1992
	94 ch	10.1988 > 08.1992
405 (87-92) Break (15E) - 1.9 D	64 ch	10.1988 > 08.1992

<b>PEUGEOT</b>		
(suite) 405 (87-92) Break (15E) - 1.9 D	69 ch	10.1988 > 08.1992
405 (92-96) (4B) - 1.6	88 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) (4B) - 1.8	101 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) Break (4E) - 1.6	88 ch	08.1992 > 10.1996
405 (92-96) Break (4E) - 1.8	101 ch	08.1992 > 10.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.