

## DONNEES TECHNIQUES

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Longueur [mm]               | <b>875</b>                                    |
| Nb de cannelures CR         | <b>25</b>                                     |
| Nombre de dents, anneau ABS | <b>29</b>                                     |
|                             | <b>pour véhicule avec système antiblocage</b> |
| Anneau ABS Ø [mm]           | <b>90</b>                                     |
| Ø épaulement CR [mm]        | <b>55</b>                                     |
| Type de couronne ABS        | <b>R</b>                                      |
| Ø bol CR [mm]               | <b>90</b>                                     |
| Nb de cannelures CB         | <b>24</b>                                     |
| Ø bol CB [mm]               | <b>77</b>                                     |
| Ø épaulement CB [mm]        | <b>30</b>                                     |

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-100**    **Conseils de montage des cardans**
- BT-104**    **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105**    **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131**    **Refus des carcasses transmissions**

## APPLICATIONS

| <b>PEUGEOT</b>                            |        |                   |
|---|--------|-------------------|
| 306 3 volumes (7B, N3, N5) - 2.0 ST       | 121 ch | 07.1994 > 05.2001 |
| 306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 2.0 16V | 132 ch | 03.1997 > 05.2001 |
| 306 Cabriolet (7D, N3, N5) - 2.0 16V      | 132 ch | 03.1997 > 04.2002 |
| 405 (87-92) (15B) - 1.8 Turbo Diesel      | 90 ch  | 03.1988 > 12.1992 |
| 405 (87-92) (15B) - 1.9                   | 120 ch | 07.1988 > 12.1992 |
|   | 126 ch | 07.1987 > 12.1993 |
| 405 (87-92) (15B) - 1.9 4x4               | 109 ch | 07.1988 > 12.1992 |
| 405 (87-92) (15B) - 1.9 Injection         | 105 ch | 07.1987 > 12.1992 |
| 405 (87-92) (15B) - 1.9 Sport MI-16       | 147 ch | 04.1988 > 12.1992 |
|   | 158 ch | 07.1987 > 11.1991 |
| 405 (87-92) (15B) - 1.9 SPort MI-16 4x4   | 147 ch | 04.1988 > 12.1992 |
| 405 (87-92) Break (15E) - 1.8 TD          | 90 ch  | 10.1988 > 08.1992 |
| 405 (87-92) Break (15E) - 1.9             | 95 ch  | 10.1988 > 08.1992 |
|   | 105 ch | 10.1988 > 08.1992 |
|   | 109 ch | 10.1988 > 08.1992 |
|   | 120 ch | 10.1988 > 08.1992 |
| 405 (87-92) Break (15E) - 1.9 4x4         | 109 ch | 10.1988 > 08.1992 |
| 405 (92-96) (4B) - 1.6                    | 88 ch  | 08.1992 > 10.1995 |
| 405 (92-96) (4B) - 1.8                    | 101 ch | 08.1992 > 10.1995 |
| 405 (92-96) (4B) - 1.9 D                  | 64 ch  | 08.1992 > 10.1995 |
|   | 68 ch  | 06.1994 > 10.1995 |
| 405 (92-96) Break (4E) - 1.6              | 88 ch  | 08.1992 > 10.1996 |
| 405 (92-96) Break (4E) - 1.8              | 101 ch | 08.1992 > 10.1996 |
| 405 (92-96) Break (4E) - 1.9 D            | 64 ch  | 08.1992 > 10.1996 |
|   | 68 ch  | 06.1994 > 10.1996 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.