

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	885
Longueur non comprimée [mm]	920
Nb de cannelures CR	21
Nombre de dents, anneau ABS	48
pour véhicule avec système antiblocage	
Anneau ABS Ø [mm]	99
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	79
Nb de cannelures CB	22
Ø bol CB [mm]	75

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-100 | Conseils de montage des cardans |
| BT-104 | Soufflets et Triaxes FIAT |
| BT-105 | Soufflets et Triaxes SEAT |
| BT-131 | Refus des carcasses transmissions |

APPLICATIONS

PEUGEOT		
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.1	54 ch	08.1998 > 07.2000
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.1 i	60 ch	09.1998 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.4 16V	88 ch	10.2003 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.4 HDi eco 70	68 ch	09.2001 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.4 i	75 ch	09.1998 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.6 i	89 ch	09.1998 > 12.2000
206 plus (2009-) (T3E) - 1.1	60 ch	01.2009 >
206 plus (2009-) (T3E) - 1.4 HDi eco 70	68 ch	01.2009 >
206 plus (2009-) (T3E) - 1.4 i	75 ch	01.2009 >
	73 ch	09.2010 >
206 SW (2E/K) - 1.1	60 ch	07.2002 >
206 SW (2E/K) - 1.4	75 ch	07.2002 >
206 SW (2E/K) - 1.4 HDi	68 ch	07.2002 >
206 Van - 1.4 HDi	68 ch	09.2001 > 03.2009

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.