

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>612</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>645</b>
Nb de cannelures CR	<b>21</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>48</b>
<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>	
Anneau ABS Ø [mm]	<b>99</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>79</b>
Nb de cannelures CB	<b>22</b>
Ø bol CB [mm]	<b>75</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-100</b> | <b>Conseils de montage des cardans</b>   |
| <b>BT-104</b> | <b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>         |
| <b>BT-105</b> | <b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>         |
| <b>BT-131</b> | <b>Refus des carcasses transmissions</b> |

## APPLICATIONS

<b>PEUGEOT</b>		
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.1	54 ch	08.1998 > 07.2000
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.1 i	60 ch	09.1998 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.4 16V	88 ch	10.2003 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.4 i	75 ch	09.1998 >
206 plus (2009-) (T3E) - 1.1	60 ch	01.2009 >
206 plus (2009-) (T3E) - 1.4 HDi eco 70	68 ch	01.2009 >
206 plus (2009-) (T3E) - 1.4 i	75 ch	01.2009 >
	73 ch	09.2010 >
206 SW (2E/K) - 1.1	60 ch	07.2002 >
206 SW (2E/K) - 1.4	75 ch	07.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.