


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>600</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>630</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>48</b>
<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>	
Anneau ABS Ø [mm]	<b>100</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>59</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Nb de cannelures CB	<b>24</b>
Ø bol CB [mm]	<b>80</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-100**    **Conseils de montage des cardans**
- BT-104**    **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105**    **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131**    **Refus des carcasses transmissions**

## APPLICATIONS

<b>PEUGEOT</b>		
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.6 HDi 110	109 ch	05.2004 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 2.0 HDI 90	90 ch	12.1999 > 10.2000
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 2.0 S16	135 ch	04.1999 > 10.2000
206 CC (2D) - 1.6 HDi 110	109 ch	04.2005 >
206 SW (2E/K) - 1.6 HDi 110	109 ch	05.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.