

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	600
Longueur non comprimée [mm]	625
Nb de cannelures CR	25
Nombre de dents, anneau ABS	48
pour véhicule avec système antiblocage	
Anneau ABS Ø [mm]	100
Ø épaulement CR [mm]	59
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	80
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-100** **Conseils de montage des cardans**
- BT-104** **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105** **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131** **Refus des carcasses transmissions**

APPLICATIONS

PEUGEOT		
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 2.0 HDI 90	90 ch	11.2000 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 2.0 S16	136 ch	10.2000 >
206 CC (2D) - 2.0 S16	136 ch	09.2000 >
206 SW (2E/K) - 2.0 16V	136 ch	07.2002 >
206 SW (2E/K) - 2.0 HDi	90 ch	07.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.