

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|---|
| Longueur comprimée [mm] | 798 |
| Longueur non comprimée [mm] | 835 |
| Nb de cannelures CR | 25 |
| Nombre de dents, anneau ABS | 48 |
| | pour véhicule avec système antiblocage |
| Filetage (CR) | 24X150 |
| Ø épaulement CR [mm] | 59 |
| Type de couronne ABS | R |
| Ø bol CR [mm] | 79 |
| Nb de cannelures CB | 26 |
| Ø bol CB [mm] | 80 |
| | Roulement / manchon |

PHOTOS



DOCUMENTS

| | |
|---------------|--|
| BT-100 | Conseils de montage des cardans |
| BT-104 | Soufflets et Triaxes FIAT |
| BT-105 | Soufflets et Triaxes SEAT |
| BT-131 | Refus des carcasses transmissions |

APPLICATIONS

| PEUGEOT | | |
|--------------------------------------|--------|-----------|
| 206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.6 16V | 109 ch | 12.2000 > |
| 206 CC (2D) - 1.6 16V | 109 ch | 09.2000 > |
| 206 SW (2E/K) - 1.6 16V | 109 ch | 07.2002 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.