

DONNEES TECHNIQUES

Longueur non comprimée [mm]	655
Nb de cannelures CR	25
Nombre de dents, anneau ABS	29
	pour véhicule avec système antiblocage
Anneau ABS Ø [mm]	100
Ø épaulement CR [mm]	59
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	100
Nb de cannelures CB	37
Ø bol CB [mm]	89

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

PEUGEOT		
406 (8B) - 2.0 HDI 110	109 ch	06.1998 > 03.1999
406 (8B) - 2.0 Turbo	147 ch	04.1996 > 03.1999
406 (8B) - 2.1 TD 12V	109 ch	01.1996 > 03.1999
406 (8B) - 3.0 24V	190 ch	10.1996 > 03.1999
406 Break (8E/F) - 2.0 HDI 110	109 ch	02.1999 > 03.1999
406 Break (8E/F) - 2.0 Turbo	147 ch	10.1996 > 03.1999
406 Break (8E/F) - 2.1 TD 12V	109 ch	10.1996 > 03.1999
406 Break (8E/F) - 3.0 24V	190 ch	10.1996 > 03.1999
406 Coupe (8C) - 3.0 V6 24V	190 ch	03.1997 > 03.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.