

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	590
Longueur non comprimée [mm]	625
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø bol CR [mm]	100
Nb de cannelures CB	37
Ø bol CB [mm]	90

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

PEUGEOT		
406 (8B) - 3.0 24V	190 ch	10.1996 > 01.1999
406 (8B) - 3.0 V6	207 ch	03.2000 > 05.2004
406 Break (8E/F) - 3.0 24V	190 ch	10.1996 > 01.1999
406 Break (8E/F) - 3.0 V6	207 ch	03.2000 > 10.2004
406 Coupe (8C) - 3.0 V6	207 ch	03.2000 > 12.2004
406 Coupe (8C) - 3.0 V6 24V	190 ch	03.1997 > 01.1999

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.