

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	956
Longueur non comprimée [mm]	990
Nb de cannelures CR	28
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	M24X150
Forme du joint CB	triangulaire
Ø épaulement CR [mm]	59
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	95
Nb de cannelures CB	37
Ø bol CB [mm]	87


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CITROËN		
C5 (2008-) (RD_) - 2.7 HDi 200	204 ch	02.2008 >
C5 (2008-) (RD_) - 3.0 V6	211 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.7 HDi	204 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 3.0 V6	211 ch	02.2008 >
C6 (TD_) - 2.7 HDi	204 ch	09.2005 >
C6 (TD_) - 3.0 V6	211 ch	09.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.