

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>575</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>605</b>
Nb de cannelures CR	<b>21</b>
<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>	
Ø épaulement CR [mm]	<b>56</b>
Ø bol CR [mm]	<b>86</b>
Nb de cannelures CB	<b>22</b>
Ø bol CB [mm]	<b>72</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>40</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
C15 (VD-_) - 1.0	45 ch	08.1987 > 12.1997
C15 (VD-_) - 1.1 i	60 ch	07.1988 > 12.1996
C15 (VD-_) - 1.4	67 ch	07.1987 > 12.1996
C15 (VD-_) - 1.4 E	55 ch	07.1987 > 12.1996
	60 ch	08.1987 > 12.1996
C15 (VD-_) - 1.4 i	75 ch	05.1991 > 12.1996

<b>PEUGEOT</b>		
205 (86-94) Cabriolet (741B, 20D) - 1.4 CJ	60 ch	03.1988 > 05.1989
	67 ch	03.1989 > 12.1994
	75 ch	05.1991 > 12.1994
205 (86-94) Cabriolet (741B, 20D) - 1.4 CJ KAT	60 ch	01.1989 > 09.1993
205 (86-94) Cabriolet (741B, 20D) - 1.4 CT	79 ch	04.1986 > 12.1988
205 (87-98) (20A/C) - 1.3 Rallye	101 ch	10.1987 > 10.1990
205 (87-98) (20A/C) - 1.4	60 ch	10.1987 > 05.1989
	67 ch	10.1987 > 10.1990
	72 ch	01.1987 > 07.1988
	75 ch	07.1988 > 09.1998
	75 ch	08.1990 > 07.1998
	79 ch	07.1988 > 05.1989
	84 ch	06.1987 > 12.1989
	86 ch	06.1987 > 12.1989
205 (87-98) (20A/C) - 1.4 KAT	60 ch	08.1987 > 09.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.