

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	645
Nb de cannelures CR	27
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	58
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	100
Nb de cannelures CB	37
Ø bol CB [mm]	90

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CITROËN		
C8 (EA_, EB_) - 2.0 HDi	107 ch	07.2002 >
C8 (EA_, EB_) - 2.2	158 ch	07.2002 >

FIAT		
ULYSSE (179AX) - 2.0 JTD	107 ch	05.2003 >
	109 ch	08.2002 >
LANCIA		
PHEDRA (179) - 2.0 JTD	107 ch	07.2003 >
PHEDRA (179) - 2.0 JTD (179AXB1A)	109 ch	09.2002 >
PEUGEOT		
807 (E) - 2.0 HDi	107 ch	06.2002 >
	109 ch	04.2004 > 05.2006
	136 ch	06.2006 >
807 (E) - 2.2	158 ch	06.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.